

Robotape 50 ME LH

FERMEUSE SEMI-AUTOMATIQUE DE CAISSE CARTON PAR ADHÉSIF À FORMAT FIXE POUR BOÎTES BASSES

HALBAUTOMATISCHE BANDWICKELMASCHINE MIT FESTEM FORMAT FÜR FLACHE KARTONS



WEB CONFIGURATOR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

hauteur tapis convoyeurs / Förderbänderhöhe	(mm/inches)	H= 30 / 1,1
vitesse d'alimentation / Zufuhrgeschwindigkeit	(m/min)	22
n. 2 têtes pour adhésif PPL/PVC 2 Bandumwickelheiten für Band aus PPL/PVC		STD
largeur adhésif / Bandbreite	(mm/inches)	38-25 / 1,4-0,9
bord / Lasche	(mm/inches)	25 / 0,9
tension d'alimentation / Versorgungsspannung		230 V 1-Ph -50 Hz +T
puissance installée / Installierte Leistung	(kW)	0,4

DIMENSIONS PRODUIT À TRAVAILLER BEARBEITBARE PRODUKTABMESSUNGEN

longueur x largeur x hauteur (LxWxH) min. Länge x Breite x Höhe (LxBxH) min.	(mm/inches)	100x80x50 / 3,9x3,1x2
longueur x largeur x hauteur (LxWxH) max. Länge x Breite x Höhe (LxBxH) max.	(mm/inches)	∞x500x500 / ∞x19,7x19,7
poids boîtes / Kartongewicht	(kg)	Max. 50

DIMENSIONS MAXIMALES MACHINE MAX. MASCHINENABMESSUNGEN

H max / H max	(mm/inches)	1630 / 64,1
W max / B max	(mm/inches)	960 / 37,7
L max / L max	(mm/inches)	925 / 36,4
poids machine / Maschinengewicht	(kg)	163
hauteur de travail / Arbeitshöhe	(mm/inches)	670-850 / 26,4-33,5