

Robotape M

FERMEUSE SEMI-AUTOMATIQUE DE CAISSE CARTON PAR ADHÉSIF À FORMAT FIXE
HALBAUTOMATISCHE BANDWICKELMASCHINE MIT FESTEM FORMAT



WEB CONFIGURATOR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

MACHINE MASCHINE		50 M	65 M	80 M
hauteur tapis convoyeurs / Förderbänderhöhe	(mm/inches)	H= 50 / 2 (STD) H= 75 / 3 (OPT)	H= 50 / 2 (STD) H = 75-115 / 3-4,5 (OPT)	H = 115 / 4,5 (STD)
vitesse d'alimentation / Zufuhrgeschwindigkeit	(m/min)	22	22	22
n. 2 têtes pour adhésif PPL/PVC 2 Bandumwickelheiten für Band aus PPL/PVC		STD	STD	STD
largeur adhésif / Bandbreite	(mm/inches)	50 / 2 (STD) 75 / 3 (OPT)	50 / 2 (STD) 75 / 3 (OPT)	50 / 2 (STD) 75 / 3 (OPT)
bord / Lasche	(mm/inches)	50-70 / 2-2,8	50-70 / 2-2,8	50-70 / 2-2,8
tension d'alimentation / Versorgungsspannung		400 V 3-Ph -50 Hz +T	400 V 3-Ph -50 Hz +T	4400 V 3-Ph -50 Hz +T
puissance installée / Installierte Leistung	(kW)	0,4	0,4	0,4

DIMENSIONS PRODUIT À TRAVAILLER BEARBEITBARE PRODUKTABMESSUNGEN

longueur x largeur x hauteur (LxWxH) min. Länge x Breite x Höhe (LxBxH) min.	(mm/inches)	150x110x110 5,9x4,3x4,3	150x110x110 5,9x4,3x4,3	150x110x160 5,9x4,3x6,2
longueur x largeur x hauteur (LxWxH) max. Länge x Breite x Höhe (LxBxH) max	(mm/inches)	∞x500x500 ∞x19,7x19,7	∞x650x650 ∞x25,5x25,5	∞x800x800 ∞x31,4x31,4
poids boîtes / Kartongewicht	(kg)	Max. 50	Max. 50	Max. 50

DIMENSIONS MAXIMALES MACHINE MAX. MASCHINENABMESSUNGEN

H max / H max	(mm/inches)	1625 / 63,9	1775 / 69,8	1925 / 75,7
W max / B max	(mm/inches)	946 / 37,2	1096 / 43,1	1246 / 49
L max / L max	(mm/inches)	1055 / 41,5	1055 / 41,5	1055 / 41,5
poids machine / Maschinengewicht	(kg)	163	167	192
hauteur de travail / Arbeitshöhe	(mm/inches)	670-850 26,4-33,5	670-850 26,4-33,5	670-850 26,4-33,5

Les encombrements maximaux incluent roues et tête pour adhésif / Die maximalen Abmessungen verstehen sich einschließlich Rädern und Bandauftragkopf