

Robotape TBDA

FERMEUSE SEMI-AUTOMATIQUE DE CAISSE CARTON PAR ADHÉSIF À FORMAT VARIABLE
HALBAUTOMATISCHE BANDWICKELMASCHINE MIT VARIIERBAREM FORMAT



WEB CONFIGURATOR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

MACHINE MASCHINE		50 TBDA W=135	50 TBDA W=160	65 TBDA
groupes d'entraînement à bande avec entraînement n. 2 inférieur / n. 2 supérieur Bandzuggruppen mit Mitnahmefunktion 2 untere / 2 obere	(mm/inches)	Ruban L=50 mm Band L=50 mm	Ruban L=50 mm Band L=50 mm	Ruban L=50 mm Band L=50 mm
réglage largeur de travail avec guides latéraux à positionnement manuel à centrage automatique Einstellung der Arbeitsbreite über seitliche Führungen mit manueller selbstzentrierender Positionierung	(mm/inches)	STD	STD	STD
vitesse d'alimentation / Zufuhrgeschwindigkeit	(m/min)	22	22	22
n. 2 têtes pour adhésif PPL/PVC 2 Bandumwickelheiten für Band aus PPL/PVC		STD	STD	STD
bord / Lasche	(mm/inches)	50-70	50-70	50-70
tension d'alimentation / Versorgungsspannung		400 V.3 -Ph -50HZ +T	400 V.3 -Ph -50HZ +T	400 V.3 -Ph -50HZ +T
puissance installée / Installierte Leistung	(kW)	0,4	0,4	0,4
consommation d'air (par cycle) Luftverbrauch (pro Zyklus)	(NI)	15	15	20

DIMENSIONS PRODUIT À TRAVAILLER BEARBEITBARE PRODUKTABMESSUNGEN

longueur x largeur x hauteur (LxWxH) min. Länge x Breite x Höhe (LxBxH) min.	(mm/inches)	150x135x110 / 5,9x5,3x4,3	150x160x110 / 5,9x6,2x4,3	150x160x110 / 5,9x6,2x4,3
longueur x largeur x hauteur (LxWxH) max. Länge x Breite x Höhe (LxBxH) max	(mm/inches)	∞x500x500 / ∞x19,7x19,7	∞x500x500 / ∞x19,7x19,7	∞x650x650 / ∞x25,5x25,5
poids boîtes / Kartongewicht	(kg)	Max. 50	Max. 50	Max. 50

DIMENSIONS MAXIMALES MACHINE MAX. MASCHINENABMESSUNGEN

H max / H max	(mm/inches)	1810 / 71,2	1810 / 71,2	1960 / 77,1
W max / B max	(mm/inches)	890 / 35	890 / 35	1040 / 40,9
L max / L max	(mm/inches)	1433 / 56,4	1433 / 56,4	1433 / 56,4
poids machine / Maschinengewicht	(kg)	162	162	184
hauteur de travail / Arbeitshöhe	(mm/inches)	670-850 / 26,4-33,5	670-850 / 26,4-33,5	670-850 / 26,4-33,5

Les encombrements maximaux incluent roues et tête pour adhésif / Die maximalen Abmessungen verstehen sich einschließlich Rädern und Bandauftragkopf