

## POURQUOI ROTOPLAT ?

### WAS SPRICHT FÜR ROTOPLAT?

- ▶ STABILISATION DE LA PALETTE OPTIMALE  
MAX. PALETTENSTABILITÄT
- ▶ FACILITÉ D'UTILISATION GRÂCE AU PANNEAU CONVIVAL DE 7 POUÇES  
LEICHT ANWENDBAR DANK DES  
BEDIENUNGSFREUNDLICHEN 7-ZOLL-BEDIENFELDS
- ▶ 12 DIFFÉRENTS PROGRAMMES POSSIBLES  
12 VERSCHIEDENE, EINSTELLBARE PROGRAMME



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

MACHINE MASCHINE		ROTOPLAT 308 FR	ROTOPLAT 508 PDS	ROTOPLAT 708 PVS
diamètre plateau / Tellerdurchmesser	(mm)		1650 std. 1800 option / Opt.	
portée maximale / Max. Tragkraft	(kg)		2000 std. 2500 option / Opt.	
vitesse rotation plateau Tellerdrehzahl	(rpm)		5÷12	
vitesse montée-descente chariot Hebe-/Senkgeschwindigkeit des Schlittens	(m/min)		1.5÷5,5	
type de chariot / Schlittentyp		FR	PDS	PVS
étirement film / Folienspannung		réglage depuis tableau de commande / über Panel regulierbar		
pré-étirage film Folienvordehnung		n.a.	fixe / feststehend 250% std.	variable / veränderlich 150-400%
dimensions maximales palette (Lxl) max. Palettenabmessungen (LxB)	(mm)		1000x1200 std. / 1200x1200 option / Opt.	
hauteur maximum du produit max. Produkthöhe	(mm)		2200 std. 2400/2800/3100 option / Opt.	
alimentation / Versorgung	(V)		230 V 1Ph ±10% 50/60 Hz	
puissance installée / Installierte Leistung	(kW)	1,5	1,9	2,4
dimensions maximales bobine (HxØ) max. Spulenabmessungen (HxØ)	(mm)		500x300	
poids maximum bobine / max. Spulengewicht	(kg)		20	
épaisseur film / Folienstärke	(µm)		17÷35	
enfouissement / Gabellademöglichkeit			avant et arrière / vorne und hinten	

### AUSSI DISPONIBLE : VERSION ROTOPLAT XL À PLATEAU ALLONGÉ, IDÉAL POUR DES PRODUITS TRÈS GRANDS.

ERHÄLTICH AUCH IN DER VERSION ROTOPLAT XL MIT VERLÄNGERTEM DREHTELLER, IDEAL FÜR SEHR GROSSE PRODUKTE

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

MACHINE MASCHINE		ROTOPLAT XL 308 FR	ROTOPLAT XL 508 PDS	ROTOPLAT XL 708 PVS
diamètre plateau / Tellerdurchmesser	(mm)		1800 std. 2200/2400 option / Opt.	
vitesse rotation plateau Tellerdrehzahl	(rpm)		5÷11 (Ø1800) / 5÷8 (Ø2200 - Ø2400)	
dimensions maximales palette (Lxl) max. Palettenabmessungen (LxB)	(mm)		1200x1200 std. 1400x1400 / 1600x1600 option / Opt.	

### LAYOUT ROTOPLAT XL 708 PVS [mm]

